

InVENTer®

jednoduše geniální větrání


**ČESKÁ
SOLÁRNÍ**
Systémy pro Váš dům

iCON15/30/60

ventilátor



klapka proti
větru do
průchodky



venkovní kryt



průchodka



| | <i>iCON 15</i> | <i>iCON 30</i> | <i>iCON 60</i> |
|----------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|
| Maximální průtok | 76 | 118 | 260 |
| Maximální tlak (Pa) | 30 | 80 | 135 |
| Akustický tlak(dB(A)/m³) | 35 | 34,5 | 44,5 |
| Oběžné kolo | axiální | kombinace axiální / radiální | |
| Montáž | zapuštěná | nástěnná i zapuštěná | |
| Hmotnost (kg) | 0,74 | 1,11 | 1,97 |
| Výstup (ø v mm) | 100 | 100 nebo 150 | 150 |
| Příkon | 14,5 | 30 | 75 |
| Napájecí napětí | 230 V / 1P / 50 Hz | | |
| Velikost (mm) | 197 x 40 | 225 x 43 | 280 x 55 |
| Maximální teplota okolí | 40 °C | | |
| Barva krytu | bílá, stříbrná, zlatá, antracit, chrom | | |

- Lze doobjednat nastavitelný časový spínač s doběhem (od 1 do 45 min), hygroskop, průchodka (DN100, DN150) v délce 65 cm a venkovní kryty pro obě varianty